

持粘性测试仪

产品型号: CNY-3 (三工位)

产品用途: 把贴有试样的试验板垂直吊挂在试验架上, 下端悬挂规定重量的砝码, 用一定时间后试样粘脱的位移量, 或试样完全脱离的时间来表征胶粘带抵抗拉脱的能力。

产品特点:

1. 采用内置电子计时器, 操作方便, 经济实用。
2. 高质量接近开关, 耐磨抗砸, 灵敏度高, 使用寿命更长。
6. 内置锂电池, 计时准确, 实用方便。

技术参数:

1. 标准压辊: $2000\text{g} \pm 50\text{g}$
2. 砝码: $1000 \pm 10\text{g}$ (含加载板重量)
3. 试验板: $60\text{ (L) mm} \times 40\text{ (B) mm} \times 1.5\text{ (D) mm}$
4. 计时范围: $0 \sim 9999\text{h}$
5. 工位数: 3件
6. 外形尺寸: $360\text{ (L) mm} \times 240\text{ (B) mm} \times 400\text{ (H) mm}$
7. 净重: 15kg
8. 电源: AC 220V 50Hz

标准配置: 主机、砝码 3 个、实验板 6 只、标准压辊一个

依据标准: GB/T4851-2002, 《压敏胶带持粘性试验方法》



济南辰驰试验仪器有限公司

网址: www.chenchi17.com

联系人: 徐林

电话: 0531-58782853 15064064342

邮箱: 1368842169@qq.com QQ: 1368842169